

# FICHE TECHNIQUE WEECOVER

REF : WL-C-0X



**DESCRIPTIF** : Combinaison avec cagoule, taille et chevilles élastiquées.

Poignets Jersey.

Rabat autocollant sur fermeture à glissière

**MATERIAUX ET COUTURE** : SMS 55 <sup>GM2</sup>

Couture surjetée 4 fils

## PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

| Propriétés physiques du tissu | Méthode test |  | Classe   |
|-------------------------------|--------------|--|----------|
| Résistance à l'abrasion       | EN530        |  | Classe 2 |
| Résistance à la flexion       | ISO 7854 B   |  | Classe 6 |
| Résistance à la déchirure     | ISO 9073-4   |  | Classe 2 |
| Résistance à la traction      | ISO 13934-1  |  | Classe 1 |
| Résistance à la perforation   | EN863        |  | Classe 1 |

## RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

| Propriétés chimiques du tissu |  | Pénétration | Répulsion |
|-------------------------------|--|-------------|-----------|
| Acide sulfurique 30%          |  | Classe 3    | Classe 3  |
| Hydroxyde de sodium 10%       |  | Classe 3    | Classe 2  |

## PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE

|                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Test de résistance à la poussière <b>Type 5</b> Selon la méthode <b>EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010</b>  | Réussi                 |
| Test de pulvérisation à faible densité <b>Type 6</b> Selon la méthode <b>EN 13034 : 2005 +A1: 2009</b> | Réussi                 |
| Protection contre les particules radioactives <b>EN1073-2 :2002</b>                                    | Classe 1               |
| Protection électrostatique lors d'une mise à terre <b>EN1149-5 :2008</b>                               | Réussi sur les 2 faces |
| Solidité des coutures selon la méthode <b>ISO 13935-2</b>                                              | Classe 3               |

## TABLEAU DES TAILLES

| Taille      | Référence WeeSafe | Hauteur    | Tour de poitrine |
|-------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>M</b>    | <b>WL-C-02</b>    | 170-176 cm | 92-100 cm        |
| <b>L</b>    | <b>WL-C-03</b>    | 176-182 cm | 100-108 cm       |
| <b>XL</b>   | <b>WL-C-04</b>    | 182-188 cm | 108-116 cm       |
| <b>XXL</b>  | <b>WL-C-05</b>    | 188-194 cm | 116-124 cm       |
| <b>XXXL</b> | <b>WL-C-06</b>    | 192-200 cm | 124-132 cm       |

## CONDITIONNEMENT

|         | Unités | Poids  | Dimensions      | Volume               |
|---------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| Carton  | 50     | 11 KG  | 45 X 28 X 68 CM | 0,0857 <sup>M3</sup> |
| Palette | 1 000  | 220 KG | 80 X 120 CM     | 1.714 <sup>M3</sup>  |

## GENCOD

|        |          |               |          |               |           |               |            |               |             |               |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| CARTON | <b>M</b> | 3701012800035 | <b>L</b> | 3701012800059 | <b>XL</b> | 3701012800073 | <b>XXL</b> | 3701012800097 | <b>XXXL</b> | 3701012800110 |
| SACHET |          | 3701012800028 |          | 3701012800042 |           | 3701012800066 |            | 3701012800080 |             | 3701012800103 |

**CODE DOUANIER : 6210109800**

WeeSafe – IMMEUBLE "LE FUJY"- 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE – Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04  
Courriel : [contact@weesafe.fr](mailto:contact@weesafe.fr)

