

# Radiateur électrique à fluide caloporteur



*Optimise la gestion  
du chauffage de  
manière intelligente !*

DÉTECTION DE MOUVEMENT

## 3 MODES DE CONSIGNE

-  **Mode Confort :**  
Température de bien-être
-  **Mode Éco :**  
Réduit la température de -3,5°  
par rapport au mode Confort
-  **Mode Hors-gel :**  
Maintient une température de 7°



## 2 NIVEAUX DE PROGRAMMATION

- Par fil pilote : Contrôle par programmeur / gestionnaire / thermostat (6 ordres)
- Digital intégré : réglage hebdomadaire et journalier entre mode Confort et mode Éco

les 

### DÉTECTION D'OUVERTURE DE FENÊTRES

### COMPTEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ

### MÉMOIRE TAMPON (3 HEURES)

### VERROUILLAGE PARENTAL

### MODE VEILLE

| CODE TÈRÈVA | PUISSANCE | RÉFÉRENCE  | HAUTEUR MM | LARGEUR MM | PROF. MM | POIDS KG |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 2065980     | 500 W     | REFCMB0500 | 585        | 404        | 80       | 8        |
| 2065981     | 750 W     | REFCMB0750 | 585        | 566        | 80       | 12       |
| 2065982     | 1000 W    | REFCMB1000 | 585        | 647        | 80       | 14       |
| 2065983     | 1250 W    | REFCMB1250 | 585        | 809        | 80       | 17       |
| 2065984     | 1500 W    | REFCMB1500 | 585        | 891        | 80       | 19       |
| 2065985     | 2000 W    | REFCMB2000 | 585        | 1133       | 80       | 26       |



CLASSE II  
  
Double isolation

