





Idéal pour installer une cuisine ou une buanderie.

(

Enclenchement bas.

Débit: 100 L/min.



Pompe adaptée pour l'installation d'une buanderie ou d'une cuisine.

Faible niveau sonore : 42 dB(A).

Adapté pour adoucisseur d'eau.

VUE SEMI-TRANSPARENTE ENTRÉE Ø 40 ENTRÉE Ø 40 ENTRÉE Ø 40 ENTRÉE Ø 40

9 [
3				Haute	ur ma	x. consei	 	
7 -	 	_		Haate	ai ma	A. CONSC	11100 . 7 11	_
5 								_
5 -			<u> </u>		_			
4 L								
3 L								
2								
1 -								_

COURBE DE POMPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Hauteur d'enclenchement	95 mm			
Hauteur bac de douche	15 cm			
Débit max.	100 L/min			
Niveau sonore	42 dB(A)			
Nombre d'entrées	4			
Ø des entrèes	40 mm			
Ø de refoulement	32 mm			
Alimentation	220-240 V/50Hz			
Consommation moteur	400 W			
Intensité absorbée max.	2 A			
Classe électrique	1			
Température maximum des eaux usées entrantes	75 °C par intermittence (max 5 min)			
Indice de protection	IP44			
Poids	6,4 kg			

COLISAGE
SANISPEED*+
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

APPLICATIONS















RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence : EAN 3308815074054



