



Lunette masque 4800 Polycarbonate incolore



MONTURE

- Monture en PVC souple translucide
- Bandeau élastique de 1,30 cm de largeur
- Permet le port de lunettes de vue
- Système de ventilation indirecte (évite la buée)
- Poids : 57 g.

OCULAIRE

- Oculaire Polycarbonate incolore
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
- Résiste au métal fondu
- Résiste aux impacts à 120m/s
- Transmission de la lumière visible = 92%

UTILISATION

Protège contre :

- Travaux mécaniques lourds
- Liquides (*environnement chimique*)
- Poussières
- Métal fondu et solides chauds

CONTRE INDICATION

Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.

MARQUAGE DE LA MONTURE

CE AOS EN166 3 . 4 . 9 . B

CE = sigle européen

AOS = fabricant AOSafety

EN166 = numéro de la norme

3 = liquides (gouttelettes)

4 = poussières (jusqu'à 5 µm)

9 = métal fondu et solides chauds

B = résistance à l'impact moyenne énergie (120m/s)

NORMES

Cet article est conforme à la directive 89/686/CEE du conseil Européen et à la norme EN 166 : 1995

Examen CE de type N°

N° 130/1

Testés par l'INSPEC (organisme notifié n°0194)
Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury
Buckinghamshire, HP22LW, Angleterre

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

AOS . 1 . B . 9

AOS = fabricant AOSafety

1 = qualité optique pour port permanent

B = résistance à l'impact moyenne énergie (120m/s)

9 = métal fondu et solides chauds

REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
--------------	---------	----------	----------

71347-00001C			PC
--------------	--	--	----

