

# Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE

Réf. 2621EP

Mitigeur sans bec H.95 L.110



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE  
- Réf. 2621EP

Mitigeur de lavabo SECURITHERM à équilibrage de pression H.95 L.110.  
Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.  
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression.  
Butée de température maximale pré réglée.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit limité à 4 l/min à 3 bar.  
Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Commande par manette pleine.  
Sans tirette ni vidage.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" tournants avec filtres et clapets antiretour.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE  
- Réf. 2621EP

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                  |
| Technologie          | SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Hauteur              | 180 mm                 |
| Longueur             | 220 mm                 |
| Hauteur de goutte    | 95 mm                  |
| Longueur de bec      | 110 mm                 |
| Débit                | 4 l/min                |
| Butée de température | 41°C                   |
| Normes               |                        |
| Garantie             |                        |

## AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Corps à très faible contenance d'eau
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Absence de bec

