

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2640

Mitigeur mécanique séquentiel à bec orientable/fixe L.120



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2640





Mitigeur de lavabo mural mécanique séquentiel.
Ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70°.
Bec orientable par-dessous L.120 avec sortie BIOSAFE hygiénique.
Possibilité de rendre aisément le bec fixe.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur avec cartouche céramique Ø 35.
Butée de température maximale pré réglée.
Corps et bec petits tubes à intérieur lisses, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.
La vitesse de l'eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande sans contact manuel avec levier Hygiène L.200.
Fourni avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique séquentiel particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adapté aux personnes à mobilité réduite.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2640

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide
-  Choc thermique aisé sans démontage de la manette
-  Hygiène maximale : contrôle du biofilm
-  Possibilité de rendre le bec fixe ou orientable

