

# Mitigeur de douche à équilibrage de pression **SECURITHERM EP**

Réf. 2739TEP

Mitigeur mural monocommande, manette pleine



## DESCRIPTION

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739TEP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.  
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.  
Corps à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
Filtres et clapets antiretour.  
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739TEP

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch
Largeur	182 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

## AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Equilibrage de pression : température constante
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée

