

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

Réf. 388035

Robinet noir mat, secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 388035

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Finition en chrome noir mat.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 388035

| | |
|-------------------|---|
| Alimentation | Secteur 230/12 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 170 mm |
| Longueur de bec | 175 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Finition | Chrome noir mat |
| Normes |    |
| Garantie |  |

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Finition 100 % chrome noir mat



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Économie d'eau de 90 %

