

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de WC

Réf. 564065-464006

Robinet électronique TEMPOMATIC bicommande sur piles

DESCRIPTION

**Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de WC -
Réf. 564065-464006**

Bâti-support autoportant pour WC suspendu :

- Bâti en acier époxy noir.
- Fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

- Livré prémonté.
- Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
- Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm.
- Garantie 10 ans.

Équipé de robinetterie de chasse directe électronique TEMPOMATIC bicommande F3/4" :

- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
- Plaque Inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.
- Boîtier d'encastrement étanche.
- Prise en compte après 10 secondes de présence.
- Déclenchement volontaire (bouton poussoir antiblocage) ou automatique au départ de l'utilisateur.
- Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage.
- 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).
- Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
- Compatible eau de mer et eaux grises.

Caractéristiques techniques : voir TEMPOMATIC bicommande réf. 464PBOX-464006.

Composition des kits :

- (564065) : bâti-support, pipe d'évacuation Ø 100, tube de chasse, boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie pour purge des réseaux, disconnecteur antisiphonique, robinet d'arrêt, accessoires de raccordement.
- (464006) : plaque de commande, piles lithium 6V, collerette d'étanchéité, électrovanne, cartouche.



AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Pose rapide et facile : livré prémonté



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de WC -
Réf. 564065-464006

Alimentation	Piles 6V
Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 - 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Finition	Inox satiné
Garantie	

