

Thermomètre bimétallique pour gaine d'air type A48D

- Ø 63 - 80 - 100 - 160
- Plongeur lisse Ø 9 mm
- Correction de l'affichage au bout du plongeur
- Classe 1.6
- Boîtier acier nickelé



EN STOCK

Fiche Technique TA48D00F-C

AVEC PLATINE DE FIXATION REGLABLE

	Ø en mm	Longueur du plongeur en mm	réf.	€
-20/+60°C	63	160	60P48305D	30,07
0/60°C			71P48305D	
0/120°C			74P48305D	
-20/+60°C	80	200	60P48306D	32,06
0/60°C			71P48306D	
0/120°C			74P48306D	
-20/+60°C	100	160	60P48405D	37,13
0/60°C			71P48405D	
0/120°C			74P48405D	
-20/+60°C	160	400	60P48505D	41,04
0/60°C			71P48505D	
0/120°C			74P48505D	
-20/+60°C	100	200	60P48506D	42,84
0/60°C			71P48506D	
0/120°C			74P48506D	
-20/+60°C	160	400	60P48509D	49,00
0/60°C			71P48509D	
0/120°C			74P48509D	
-20/+60°C	160	400	60P48609D	59,08
Platine seule			PLATINED	10,90

Platine : DN = 40 mm avec perçage 2 trous 4 mm diamétralement opposés sur Ø 28 mm



A48D



Platine

Graisse de contact

Fiche Technique AGRAISSEF-D

GRAISSE DE CONTACT... pour tous types de thermomètres
Culots - Sondes - T. max. 1100°C

Désignation	réf.	€
Tube de 60 g	GC50	27,04
Pot de 500 g	GC500	118,24



GC50



GC500

L'indispensable GRAISSE DE CONTACT