

Thermomètre bimétallique à cadran "APPLIQUE" type A45D

- Ø 63 - 80
- Voyant verre
- Avec ressort de fixation pour tuyauterie 1 à 2" maxi
- Classe 2
- Boîtier acier chromé
- Emballage de protection individuel



EN STOCK



Applique A45D

Fiche Technique TA45D00F-G

	Ø en mm	réf.	€
0/120°C	63	74503D	6,94
	80	74504D	9,09
0/60°C	63	71503D	10,40
	80	71504D	13,64

Thermomètre bimétallique à cadran type R45D

- Ø 63 - 80 - 100
- Plongeur vertical Ø 9 mm avec doigt de gant laiton Ø 11 mm PN 6
- Correction de l'affichage au bout du plongeur
- Classe 2.5
- Boîtier en acier zingué et lunette inox
- Emballage de protection individuel



EN STOCK



R45D
Ø 80

Fiche Technique TR45D00F-E

R45D AVEC DOIGT DE GANT LAITON
fileté 1/2" emboîtable - Ø 11 - PN 6 bar

	Ø en mm	Longueur du plongeur en mm	réf.	€
0/120°C	63	40	74R45302D	15,20
		63	74R45303D	17,40
	80	40	74R45402D	28,30
		63	74R45403D	29,86
		100	74R45404D	32,53
		40	74R45502D	34,03
100	63	74R45503D	35,46	
		100	74R45504D	36,58
	160	74R45505D	41,50	
		40	58R45402D	28,30
-30/+50°C	80	63	58R45403D	29,86
		100	58R45404D	32,53

Doigt de gant
cf. page 18