

Vernis Blend

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur

Surfaces: chromé Numéro d'article: 71504000



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 100
- type de jet: jet normal
- mousseur orientable
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- en eau froide ou préréglée
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- temps de rinçage réglable
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage: 10 s, 20 s, 30 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026

Détails de l'article

EAN

4059625353349

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral



Vernis Blend

Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71504000**



Schéma d'écoulement



Vernis Blend


Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71504000**



Vue éclatée

Année de construction: >09/21



Vernis Blend**Mitigeur de lavabo électronique avec pré-réglage de la température ou en eau froide sur secteur**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71504000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >09/21

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	94468000	-	1
2	mousseur M18x1 (5 l/min)	94451000	-	1
3	clé	93750000	-	1
4	électrovanne	94453000	-	1
5	joint torique 8x1,5	98423000	-	1
6	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
7	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	-	1
8	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
9	filtre	95291000	-	1
10	transfo	94269000	-	1
a	Thermostatique	15346000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1