

AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12173000**



Caractéristiques

- ComfortZone 80
- type de jet: jet pluie
- débit maximal sous 3 bars de pression: 3,5 l/min
- température réglable par la manette latérale
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- système infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- raccordement secteur 230 V / 50 Hz
- temps de rinçage: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du cycle de rinçage: 24 h
- temps de rinçage: 10 s
- arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- ACS 18 ACC NY 332, valide jusqu'au 13.09.2023

Détails de l'article

EAN

4011097760773

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12173000**



Schéma d'écoulement




AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12173000**



Vue éclatée

Année de construction: >02/16



AXOR Starck Organic
Mitigeur de lavabo électronique avec manette de réglage de température sur secteur
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **12173000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >02/16

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92808000	-	1
2	diffuseur	92408000	-	1
3	limiteur de débit (4 l/min)	92560000	-	1
4	clé de montage	95158000	-	1
5	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
6	joint torique 18x1,5	98231000	-	1
7	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
8	joint torique 17x2	98199000	-	1
9	électrovanne	95654000	-	1
10	joint torique 41x2	98212000	-	1
11	levier de baladeur	92409000	-	1
12	joint torique 6x2	98458000	-	1
13	arbre de mélange	92377000	-	1
14	joint torique 5x2	98215000	-	1
15	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	anneau plastique	97548000	-	1
17	flexible de raccordement 450mm	92345000	-	1
18	clapet anti-retour avec filtre	92297000	-	1
19	set de joint plat	95581000	-	1
20	électronique	92346000	-	1
21	transfo	98800000	-	1
22	vis	93272000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
b	limiteur de débit (5 l/min)	95311000	-	1