



83-A1043-0006



Série: Luminaires pour postes de travail

Type de montage: Utilisation mobile
Degré de Protection: IP 66
Classe de Protection: III
Protection:
Équipement complet: LED
Dimensions: L 283, B 272, H 104
Couleur: noir

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Kapazitäts- und Laufzeitanzeige, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung H05RN-F

Électrotechnique:

Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Couleur de la poignée noir
Câble H05RN-F
Section de câble 2 x 1,0 mm²
Longueur de câble 5 m
Couleur du câble noir
Fonctions supplémentaires avec interrupteur
Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 66
Classe de Protection III
Résistance au Feu 850°C
Résistance aux Chocs IK07 (2 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays CE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED A++
Classe d'efficacité énergétique de A++ la lampe intégrée

Lampe 1:

Lampe LED
Nombre lampe 1
Puissance 26,00 W
Culot sans douille
Température de couleur 5000 K
Indice rendu des couleurs (IRC) 80
Durée de vie

Volume et poids:

Longueur L 283 mm
Largeur B 272 mm
Hauteur H 104 mm
Poids 2,4 kg

Eclairage:

Flux Lumineux Total 3.500 lm

Accessoires

95-0290-0006 Sac de transport pour lampe de travail bleu
95-0170-0001 Trépied télescopique, sans roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail
95-0171-0001 Trépied télescopique, avec des roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail
95-0172-0001 Trépied télescopique, sans roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail
95-0173-0001 Trépied télescopique, avec des roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail
95-0270-0001 Jeu d'aimants, pour la fixation aux douilles filetées dans le poignée noir