



SAPPHIRE SPRAY GREASE

**Graisse EP en spray à usages multiples renforcée au PTFE.
Conçue pour lubrifier et protéger efficacement tous les organes mobiles,
tels que les roulements et glissières dans une grande variété
d'applications.**

CARACTERISTIQUES

- Plage de températures -50 °C à 200 °C
- Excellente performance EP (355 kg charge de soudure)
- Sapphire Premier en aérosol
- Peut servir de lubrifiant de contacts électriques
- Excellente protection contre la corrosion
- Idéale pour les roulements linéaires

CONSIGNES D'UTILISATION

- Bien agiter et tenir droit et appliquer le produit à une distance de 10-20 cm.
- Vérifier que la pièce est correctement ventilée
- Ne pas vaporiser en direction d'une flamme ou de toute matière incandescente
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité avec les surfaces peintes ou enduites, les plastiques et les caoutchoucs, si le produit est susceptible d'entrer en contact avec ces matériaux.

**Pour obtenir les notice technique et fiche de données de sécurité,
contacter :**

Télécopie : +44 (0)113 232 2770

Issue 34305d: Jan-04

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance
of our products, for which reason it is given without responsibility.



SAPPHIRE SPRAY GREASE

Site Web : www.rocol.com
Service clients : +44 (0)113 232 2700

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES (valeurs types)

Aspect	Film beige clair huileux et fin
Fluide de base	Hydrocarbure synthétique
Agent épaississant	Savon de lithium
Corps solides	PTFE
Gaz propulseur	Hydrocarbure
Solvant	Hydrocarbure isoparaffinique
Plage de températures	-50 °C à 200 °C
Stockage	La température de stockage doit être inférieure à 50 °C. Stocker à l'abri de la lumière.
Conditionnement	400 ml

Issue 34305d: Jan-04

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

TECHNICAL DATA