USAGE UNIQUE

Solo 987

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Nitrile
- **Longueur (cm)** 24
- **Epaisseur (mm)** 0.10
- **Couleur** Blanc
- **Finition intérieure** Chlorinée
- **Finition extérieure** Lisse avec bout des doigts granités
- **Taille / EAN** 6 7 8 9
- **Conditionnement** 100 gants/boîte - 1000 gants/carton
- **Informations complémentaires** Garanti sans silicone

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334

Type B

Dexterité EN 420 : 5/5 — VIRUS — JKT

Légendes

EN 388 **DANGERS MÉCANIQUES**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Abrasion
- Coupure
- Déchirement
- Perforation
- Coupure selon ISO 13997
- Chocs

EN 407 **DANGERS THERMIQUES** **Chaleur et feu**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Comportement au feu
- Contact
- Convective
- Radiante
- Petites projections de métal en fusion
- Grosses projections de métal en fusion

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

A	Méthanol	**J**	n-Heptane
B	Acétone	**K**	Soude caustique 40%
C	Acétonitrile	**L**	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	**M**	Acide nitrique 65%
E	Carbone disulfure	**N**	Acide Acétique 99%
F	Toluène	**O**	Ammoniaque 25%
G	Diéthylamine	**P**	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofurane	**S**	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	**T**	Formaldéhyde 37%

EN 421 **CONTAMINATION RADIOACTIVE**

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries et champignons**

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries, champignons, et virus** — VIRUS

EN 511 **DANGERS DU FROID**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 ou 1

- Résistance au froid convectif
- Résistance au froid de contact
- Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Solo 987

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Précision des gestes grâce à la finesse.
- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Recommandés aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Assemblage de petites pièces huileuses

Aéronautique

- Travail des matériaux composites (résines)

Laboratoire

- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- L'usage des gants est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Retourner le bord de la manchette pour éviter la pénétration de liquide.
- Ces gants sont conçus pour un usage unique.
- Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type :** 0075/014/162/02/19/0584 Update 01-28/02/2020
- **Délivré par l'organisme agréé nr :** 0075 - CT.C 4 rue Hermann Frenkel - F-69367LYON Cedex 07
- **Certificat de conformité du système d'assurance qualité :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS