



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No MP/P/25

1. Code d'identification unique du produit type : Colle PVC MB Expert COL00012

Adhésifs pour systèmes de canalisations PVC-U pour liquides sous pression PN 16
Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression

2. Usage(s) prévu(s) :

Adhésif pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour liquides sous pression dans les installations pour le transport/rejet/stockage d'eau non destinée à la consommation humaine
Adhésif pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour liquides sans pression dans les installations pour le transport/rejet/stockage d'eau non destinée à la consommation humaine

3. Fabricant :

M.B.E.
18 Avenue d'Arsonval
01000 BOURG-EN-BRESSE Cedex
France
Tél : 04 74 45 75 75

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système4

6- Norme harmonisée :

EN14814 :2007/ EN14680 : 2007

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

Non Applicable

7. Performance(s) déclarée(s) :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Techniques de spécifications harmonisées |
|---|-------------------------------|--|
| Pression interne (résistance à la pression a $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ à 51,2 bar) | ≥ 1000 h Pas de fuite | EN 14814:2007 |
| Pression interne (résistance à la pression a $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ à 20,8 bar) | ≥ 1000 h Pas de fuite | |
| Résistance à l'arrachement (résistance au cisaillement après 1h de séchage) | $\geq 0,4$ MPa | |
| Résistance à l'arrachement (résistance au cisaillement après 24h de séchage) | $\geq 1,5$ MPa | |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Résistance à l'arrachement (résistance au cisaillement après 480h + 96 h de séchage) | ≥ 7,0 MPa | |
| Étanchéité (résistance à la pression a 20 ± 2°C à 51,2 bar) | Pas de fuite | |
| Résistance aux températures élevées (résistance à la pression 40 ± 2°C à 20,8 bar) | Pas de fuite | |
| Résistance à l'arrachement (résistance au cisaillement après 1h de séchage) | ≥ 0,25 MPa | EN 14680:2007 |
| Résistance à l'arrachement (résistance au cisaillement après 24h de séchage) | ≥ 1,5 MPa | |
| Résistance à l'arrachement (résistance au cisaillement après 480h de séchage) | ≥ 3,0 MPa | |
| Étanchéité (résistance à des cycles à température élevée -EN 1055) | Pas de fuite | |
| Résistance à la haute température (résistance à des cycles à température élevée -EN 1055) | Pas de fuite | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :
www.tereva-direct.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres
 À Bourg en Bresse, le 04/01/2021.

