

DALLE ECOPLUS

Réf / Ref	Désignation / Désignation	Puis./ Power	Temp K° / Color temp
BL04362004	TF090 - DALLE ECO UGR 19-600x600-30W-4000K- PRISM BACKLITE repiquable	30W	4000K
BL04362005	TF105 - PANEL V CHANTIER ECO X6 PCS-600X600-36W-4000K repiquable	36W	4000K
BL04302001	TF106 - PANEL V CHANTIER UGR19-PRISM X6 PCS-600X600-30W-4000K repiqu	30W	4000K
BL04302004	TF107 - DALLE ECO UGR19-PRISM-600X600-30W-3000K BACKLITE repiquable	30W	4000K
BL04302003	TF108 - DALLE ECO UGR19-PRISM-300X1200-30W-4000K repiquable	30W	4000K
BL04302005	TF109 - DALLE ECO UGR19-PRISM-300X1200-30W-3000K repiquable	30W	4000K
BL04302002	TF110 - DALLE ECO UGR19-DALI PUSH DIM-PRISM-600X600-30W-4000K	30W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conforme aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / *European Directives*

2011/65/EU -2014/35/EU – 2014/30/EU

RÈGLEMENT -(UE) 2019/2020
-(UE) 2019/2015

Normes Européennes Appliquées / *Applied European standards*

EN 55015 :2013+A1 :2015 – EN61000-3-2 :2014 – EN 61000-3-3 :2013 – EN 61547 :2009


EN 60598-1 :2015+A1 :2018 – EN60598-2-1 :1989 – EN62493 :2015

(UE) 2019/2020 :2019-10-01 – (UE) 2019/2015/2019-03-11 – (UE) 2021/341 :2021-02-23 – (UE) 2021/340 :2020-12-17

Test de résistance au fil incandescent 650°
Groupe du risque photobiologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 1 Janvier 2021

Signature



Laurent RENARD
Président