







PAN3P/1053A EN ISO 20345:2011

steplite

EASYGRIP

CARACTÉRISTIQUES

- très légère
- matière souple, même à température basse
- chaussant standard
- sécurité: embout en acier (S4)
- excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse certifiée SRC
- ergot de déchaussement : facile à déchausser
- plusieurs couleurs disponibles: codes couleurs
- résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques


















Tableau des pointures





Veuillez ajouter 1cm/0.4 inch pour plus de confort ou lorsque vous portez des chaussettes épaisses.

Size EU	Size UK	Size US	A. Longueur de la semelle intérieure		B. Hauteur de la tige		C. Circonférence de la tige	
			m m	inch	m m	inch	mm	inch
36	3.5	4	241	9,49	305	12,01	380	14,96
37	4	5	247	9,72	310	12,20	390	15,35
38	5	5.5	253	9,96	315	12,40	400	15,75
39	6	6	260	10,24	320	12,60	410	16,14
40	6.5	7	267	10,51	325	12,80	420	16,54
41	7	8	273	10,75	330	12,99	420	16,54
42	8	9	280	11,02	335	13,19	430	16,93
43	9	10	287	11,30	340	13,39	440	17,32
44	10	11	294	11,57	345	13,58	450	17,72
45	10.5	12	304	11,97	350	13,78	460	18,11
46	11	13	309	12,17	355	13,98	470	18,50
47	12	14	314	12,36	360	14,17	470	18,50
48	13	15	320	12,60	365	14,37	480	18,90







