

SERRAGE

GRUPE
VP
INDUSTRIES

dolex[®]
L'expert du serrage

NOUVEAU

ETAUX SERAK


UN DESIGN NOVATEUR POUR UN ETAU HORS NORMES

**Grande
ouverture
320 mm**

**Coulisse
monobloc**

**Jusqu'à
5 tonnes
de
serrage**

avec barrette



www.dolex.fr

NOUVEAU

ETAUX SERAK

UN DESIGN NOVATEUR POUR UN ETAU HORS NORMES



Opérations
de **soudure**
facilitées

Coulisse et cage
aimantables et
conductrices

☒ CAGE ET COULISSE MONOBLOC

Cage en fonte EN GJS 500-7
> très grande résistance aux chocs
> excellent pouvoir d'absorption
des vibrations

Coulisse en fonte EN GJS 600-3
> caractéristiques mécaniques élevées
> pour des utilisations intensives

☒ RÉGLET DE MESURE SUR LA COULISSE

> lecture et réglage rapides
de l'ouverture de l'étau et/ou
de la course de serrage

☒ MORS DE SERRAGE (ACIER C45 ZINGUÉ)

> grande résistance à l'usure
grâce à une dureté élevée (55/56 HRC)
> grande largeur des mors
pour un meilleur dégagement



☒ VIS DE SERRAGE (ACIER C45)

Filet trapézoïdal roulé et tête usinée
> excellentes propriétés mécaniques
> résistante à la traction

☒ BARRETTE DE SERRAGE

> embout en élastomère pour éviter
les chocs et pour plus de confort
> barrette amovible

☒ CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1/2" FEMELLE

> conforme Norme Iso 1174-1
permettant l'utilisation de n'importe
quelle clé 1/2" (12,70 mm) du commerce

☒ MAÎTRISE DU SERRAGE POUR UN USAGE FACILE

> utilisable avec :
- clés à cliquet classique
- clés dynamométriques usuelles
- visseuse/dévisseuse avec limiteur
de couple pour protéger l'utilisateur

SERAK 280

Référence	GENCOD	Ouverture mm	Passage mm	Dégagement coulisse mm	Dégagement cage mm	Largeur mors mm	Enclumette mm	Dim. étau fermé Lxlxh mm	Barrette Long. mm	Poids kg
SERAK280	3700635963974	0 à 320	154	102	88	280	123 x 104	848 x 280 x 282	280	59,80

SERAK C250 - Ø TUBE MINI 19 MM - MAXI 160 MM

Référence	GENCOD	Ouverture mm	Passage mm	Dégagement coulisse mm	Dégagement cage mm	Largeur mors mm	Enclumette mm	Dim. étau fermé Lxlxh mm	Barrette Long. mm	Poids kg
SERAKC250	3700635963981	0 à 320	154	87	73	250	123 x 104	848 x 254 x 282	280	61,10

Conditionnement : à l'unité

