

Groupes de filtration P-GFI



Une pompe avec préfiltre, auto-amorçante



Groupes de filtration P-GFI

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre à sable gris clair, fabriqué par injection d'ABS,
- Pompe avec préfiltre, auto-amorçante,
- Kit de liaison rigide pompe/filtre, 2 raccords cannelés en Ø 38 mm, tube de colle et 2 colliers,
- Vanne 6 voies incorporée à la partie supérieure du filtre, équipée de 3 entrées/sorties à coller en Ø 50 mm,
- Plancher filtrant, couvrant toute la superficie du filtre et simplifiant le montage (pas de crépines individuelles),
- Couvercle entièrement démontable, permettant un accès facile à la charge filtrante,
- Socle en ABS de coloris noir et livré de série,
- Pression maximale de service (selon NF EN 16713-1) : 1,1 bar.

Ces filtres sont livrés sans charge filtrante (utiliser du sable de granulométrie de 0,6 à 1,25).



↑ PLANCHER FILTRANT

Description	Quantité de sable préconisée par modèle (Kg)	Volume maximum de piscine recommandé (m ³)	Dimensions du carton (LxlxH, cm)	Poids du carton (Kg)
P-GFI 400/4	20	20	51x43x65	14
P-GFI 400/6	20	30	51x43x65	15
P-GFI 500/8	50	40	53x53x78	23
P-GFI 500/11	50	50	53x53x78	24

Cachet du revendeur :

