



BMAP/C160
Banc pliant 1m60



+ Blocage en position rabattue




Blocage en position dépliée

Le banc dispose d'un loquet de sécurité afin d'assurer une stabilité, un blocage efficace et une sécurité maximale.



+

Rigidité des piètements assurée par des croissillons de renfort soudés



Ht. d'encombrement: 0,98 m pour 15 bancs empilés

Stockage optimisé par empilage (rangement de 60 bancs sur une surface de L.1,60 x P.1 x H.0,98 m soit 1,56 m³)

CARACTÉRISTIQUES :

- Assise en sapin massif, épaisseur 25 mm, 2 couches de verni lasuré, bords et chants arrondis
- Piètements à dégagement latéral, en acier laminé plié avec croissillons de renfort
- Structure faite de profilés en acier laminé 30x30 mm, épaisseur 18/10e
- Loquet de sécurité pour bloquer les pieds en position rabattue ou dépliée
- Finition des piètements : peinture époxy laquée marron
- Recommandation : utilisation sous abris et stockage intérieur

DIMENSIONS :

- Hauteur de l'assise : 470 mm
- Profondeur de l'assise : 250 mm
- Hauteur de l'encombrement plié : 65 mm
- Dim. hors tout : L.1600 x P.250 x H.470 mm



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NOMBRE DE PLACES	CHARGE MAXI (uniformément répartie)	L x P x H mm	Poids
BMAP/C160	Banc pliant en bois L.1600 mm	3 personnes	330 kg	1600 x 250 x 470	8 kg