Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE

Réf. 2621

Mitigeur sans bec H.95 L.110



Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621

Mitigeur mécanique de lavabo H.95 L.110.

Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 35.

Butée de température maximale préréglée.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide.

Corps à intérieur lisse et à très faible contenance (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexibles Inox tressé en PEX F3/8" tournants.

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621

Raccordement	F3/8"
Technologie	BIOSAFE
Hauteur	180 mm
Longueur	220 mm
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Normes	SAMBAS 🖺 Ü 🍥 💹 🌚
Garantie	10





Corps à très faible contenance d'eau



Absence de bec



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée

