

Robinet électronique TEMPOMATIC 4

Réf. 440000

Secteur par bloc encastré, robinet d'arrêt





DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000





Robinet électronique de lavabo sur plaque :
Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastré.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440000

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	75 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

-  Alimentation par bloc encastré
-  Économie d'eau de 90 %
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

