

## Barre d'appui coudée 135°, Ø 25, 400 x 400 mm

Réf. 5086P2

Inox poli brillant UltraPolish, 2 points de fixation



### DESCRIPTION

#### Barre d'appui coudée 135°, Ø 25, 400 x 400 mm - Réf. 5086P2

Barre d'appui coudée à 135° Ø 25, pour PMR.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

### AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Barre d'appui coudée 135°, Ø 25, 400 x 400 mm - Réf. 5086P2

Hauteur	400 mm
Longueur	400 mm
Ecartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli brillant UltraPolish
Normes et certifications	
Garantie	

