

**PF000220000****220**

Montage, ajustage, emboutissage, construction et maintenance, câblage et tous travaux du bâtiment

### Les incontournables du produit

Ce gant d'une grande polyvalence vous sera utile dans de nombreux travaux.  
Vous serez étonné par sa dextérité!



Milieu	Sec
Protection	Usage courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420:2003+A1:2009 Dextérité 5/5 EN 388 :2016 (3122X)
Taille	8 à 11
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- BTP - Construction



**PF000220000****220**

## Description

Gant de manutention, tout fleur de bovin naturelle, type poignet avec élastique de serrage



## Utilisation

Gant de protection pour petite manutention en milieu sec, exclusivement contre les risques mécaniques.

## Normes

EN 388



3122X

EN 420:2003+A1:2009  
Dextérité 5/5

## Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Marquage **CE** : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 00005/111/1/2018

## Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(\*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

**Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.**

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »