

**PF027000000****27000**

Entretien, réparation et réglage des organes mécaniques, électriques, hydrauliques, et pneumatiques, construction et maintenance

Les incontournables du produit

L'incontournable de la protection! Facile à porter avec sa forme ajustée et son cuir d'une grande souplesse !!



Milieu	Humide
Protection	Usage courant
Catégorie EPI	2
Norme	EN 420:2003+A1:2009 Dextérité 5/5 EN 388:2016 (3122X))
Taille	6 à 12
Conditionnement	Sachet de 10 paires Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- Sécurité – Administration
- BTP - Construction



**PF027000000****27000****Description**

Gant de manutention, fleur de bovin hydrofuge paille, type poignet avec élastique de serrage sur dos.

Utilisation

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques en milieu humide.

**Normes**

EN 420:2003+A1:2009
Dextérité 5/5

Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

Marquage : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/03/18/0553

Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »