

NOUVELLE GAMME MURALE NAEMA 3





- Interface design et intuitive
- Une façade métallique qualitative







- De compacité
- Simple à installer
 - Paramétrage guidé étape par étape grâce à Easy Start
 - Mise en service facilitée grâce à **Easy Gaz Control** : calibration automatique des réglages gaz



- De facilité d'installation de l'interface Navilink
 - Fixation rapide et facile sans ouvrir la chaudière
 - Raccordement facile
- Facilité d'entretien et de maintenance
 - Option de remplissage automatique pour moins d'interventions
 - Accès à tous les composants par l'avant

atlantic

PERFORMANCES TECHNIQUES NAEMA 3

	Naema 3 – 12 kW	Naema 3 – 20 kW	Naema 3 – 30 kW	Naema 3 Micro – 25 kW	Naema 3 Micro – 30 kW	Naema 3 Micro – 35 kW	Naema 3 Duo – 25 kW	Naema 3 Duo – 35 kW
Plage de puissance en mode chauffage	2 à 12	3,2 à 18,5	5,8 à 30,9	3,2 à 23,5	4,3 à 29,4	5,8 à 35,6	4,3 à 29,4	5,8 à 35,6
Rendement à 30 %		0,2 0,10,0	<u> </u>	3,2 4 23,5	.,0 & 27, .		1,0 0 = 2,1 .	
	109,7	110,28	109,95	110,28	110,01	110,04	110,01	110,04
Plage de puissance en mode ECS	2 à 15,3*	3,2 à 23,5*	5,8 à 35*	3,2 à 23,5	4,3 à 29,4	5,8 à 35,6	4,3 à 29,4	5,8 à 35,6
Débit spécifique selon EN 13203-1	-	-	-	12	14,7	17,5	18	21,9

^{*} En association avec un préparateur eau chaude sanitaire

LES NAEMA 3 CHAUFFAGE SEUL ET MICRO



atlantic

LES NAEMA 3 DUO

