

Hygrocosy Hygrocosy BC 2

VMC simple flux hygroréglable



AVIS TECHNIQUE
N°14.5/17-2279



Produits

ACCÉDER AUX
DOCS TECHNIQUES
ET COMMERCIALES

- **Maîtrise des dépenses énergétiques :**
 - jusqu'à 295 € d'économies*
- **Silence**
- **Installation facile et rapide :**
 - Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
 - fixation murale ou suspendue
 - raccordement électrique sans outils
- **Étanchéité renforcée**

* Détail du calcul p. 75.



Jusqu'à
295 €
d'économies*

Description - application

- VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel.
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine.
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - rejet démontable Ø 160.

Groupe HYGROCOSY

- Adapté à la rénovation.
- Moteur AC.



Groupe HYGROCOSY BC 2

- Adapté au neuf et à la rénovation.
- Moteur EC très basse consommation.



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W.

(2) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

(3) Voir p. 36.

Installation

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
- Piquages et rejet démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- Extension possible jusqu'à 6 sanitaires (prévoir piquages Twist & Go supplémentaires 423129 ou un kit Bouche + Twist & Go, voir p. 101).
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni, voir p. 125).

Dimensions

En mm.



Caractéristiques

Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/17-2279 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.

	Domaine d'emploi (groupe seul)	Niv. pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) - (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw (dB(A))	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
HYGROCOSY	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T5 (2 sanitaires, maxi 1 SDB/WC, 1 WC)	22,2	36,2	49	230 V - 50 Hz	HYGRO A : de 19,3 à 21,9 HYGRO B : de 19,3 à 22	2
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T5 (6 sanitaires)						
HYGROCOSY BC 2	HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T7 (5 sanitaires)	17	31	49,8	230 V - 50 Hz	HYGRO A : de 10 à 18,2 HYGRO B : de 10 à 16,5	2
	HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)						