



MURAO MULTI

#clairement unique



Découvrez
MURAO MULTI
en vidéo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI

L'unité extérieure au design exclusif pour
une intégration extérieure esthétique.



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

Le choix ultime pour un confort 100 % adapté à vos besoins.

Grâce à son design soigné et sa finition noire contemporaine, l'**unité extérieure Murao Multi Design Noir** s'intègre naturellement à tout type d'architecture.


Traitement
**anti-corrosion
renforcé**

Murao Multi Blanc :
un classique pensé pour s'harmoniser avec tous les environnements, offrant une installation sobre et raffinée.



+ de performances et d'économies d'énergie

- Fonctionnement **jusqu'à - 20°C**



+ de confort acoustique

À partir de 46 dB(A)

+ de durabilité

Traitement **anti-corrosion renforcé** :

- Échangeurs avec revêtement Blue Fin
- Carte électronique tropicalisée
- **Peinture époxy thermolaquée** et visserie DACROTIZED®

+ Intégration parfaite dans les maisons neuves

Utilisation du RAL 7016, identique aux menuiseries extérieures modernes

Faites un Mix & Match toujours sans faute.

MURAO MULTI DESIGN NOIR



Côtés :
RAL 7016
(gris anthracite)



Façade :
RAL 9005
(noir profond)



PLUS BESOIN DE CACHE-CLIM

HÉLICE INVISIBLE



+ COMPATIBLE MULTI-SPLITS & 100 % PANACHABLE

COMPOSEZ VOTRE CONFORT SUR MESURE

Avec MURAO MULTI, combinez librement unités intérieures et extérieures pour une installation parfaitement adaptée à vos besoins et vos goûts.

ÉTAPE 1

Choisissez votre unité extérieure

MURAO MULTI DESIGN NOIR




MURAO MULTI BLANC



ÉTAPE 2

Choisissez vos unités intérieures jusqu'à 5 pièces

MURAO ACCESS



MURAO SMART



MURAO PREMIUM



#clairement atlantic

+ de services

Avec Atlantic Vision, visualisez chez vous nos pompes à chaleur Air/Air en réalité augmentée



MURAO MULTI
BLANC



MURAO MULTI
NOIR

+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic



Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)	4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
Unité extérieure MURAO Multi Blanc	UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références	872191	872192	872193	872194	872195	872196
Prix Public € HT	1 825	1 965	2 794	3 035	3 770	4 524
Unité extérieure MURAO Multi Noir	UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références	872205	872206	872207	872208	872209	872210
Prix Public € HT	2 007	2 162	3 074	3 338	4 147	4 976

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1500 / 4 600)	5 000 (1800 / 5 300)	5 400 (2100 / 6 600)	7 000 (2400 / 7 600)	8 000 (3200 / 9 500)	9 500 (3200 / 11 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 600 (1300 / 5 200)	5 600 (1500 / 6 100)	7 000 (1700 / 7 200)	7 200 (2900 / 7 500)	9 200 (4400 / 10 500)	9 600 (4400 / 11 500)
P. calo. nom. à -7°C	W	3 100	3 720	4 400	4 800	5 790	6 100
P. calo. max. à -7°C	W	4 200	4 600	5 700	5 900	8 000	9 000
P. calo. max. à -10°C	W	3 850	4 100	5 000	5 200	7 400	7 700
P. calo. max. à -15°C	W	3 250	3 500	4 100	4 200	6 500	7 000
P. abs. nominale en froid	W	952	1 250	1 350	1 840	2 100	2 500
P. abs. nominale en chaud	W	1 022	1 400	1 550	1 770	2 040	2 130
Débit d'air max (u. ext.) GV	m ³ / h	2 200	2 200	3 100	3 100	4 000	4 000

PERFORMANCES

EER / SEER		4,2 / 8,5	4 / 8,5	4 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP		4,5 / 4,6	4 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Pression acoustique (unité extérieure)	dB(A)	52	53	46	48	50	50
Puissance acoustique (unité extérieure)	dB(A)	62	63	58	61	63	64

UN SERVICE CONSOMMATEUR toujours à vos côtés

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

* Pourcentage d'économies d'énergie selon des tests réalisés par le centre de recherche Atlantic, en Hiver et en été 2023, dans des logements RT2005. Pour les tests d'été, comparaison d'un logement sans système de climatisation et un logement avec une installation PAC Air/Air en multi splits de 5 postes avec une T° de consigne à 26°C, pour une température extérieure de 34°C. Pour les tests d'hiver avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques sans fonction intelligente avec des plages de programmation ayant pour consignes T° éco = 16,5° et T° Confort 20° vs une installation PAC Air/Air en multi splits de 5 postes, ayant en consignes T° Eco = 16°C et T° confort = 20°C.

212445 - 10/2025 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire gérant 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 90 000 000 Euros RCS Lyon 880 065 537. En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos Adobe Stock. Nos produits de climatisation et de pompes à chaleur contiennent des réfrigérants réglementés, contacter votre distributeur local pour plus d'informations. Prix public HT, hors éco-participation



atlantic