

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait |

DISPONIBLE 2^e TRIMESTRE 2017

AQUACOSY SV

Application logements collectifs

Ses atouts

- **Economies d'énergie :**
 - solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) : jusqu'à 70% d'économies d'énergie
- **Installation facilitée :**
 - installation murale ou sur trépied : facilite le raccordement hydraulique qui se réalise indépendamment de la position d'arrivée d'eau
 - easyKIT solution brevetée : simplifie l'installation, livré de série
 - easyMANIP système breveté : permet une pose optimisée et à l'aveugle du chauffe-eau au mur
- **Encombrement mini :**

- intégration dans un placard de dimensions intérieures 600 x 600 mm, nourrices incluses avec un trépied universel ou easyMANIP
- mise en place possible au dessus d'un électroménager, type lave-linge (modèle Aquacosy SV 100 L)
- **Super silence :**
 - aussi silencieux qu'un réfrigérateur
- **Simplicité d'utilisation et d'entretien :**
 - produit connecté : pilotage à distance possible via l'application Cozytouch
 - filtre lavable et accessible par l'avant



TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT



DESCRIPTIF

Description - Application

- Aquacosy SV 100L, doit être relié au réseau de VMC collective (intégrant un caisson d'extraction type [Airvent PA](#)).
Application en logements collectifs, du T1 au T3.
- Aquacosy SV 200L, doit être relié au réseau de VMC collective (intégrant un caisson d'extraction type [Airvent PA](#)).
Application en logements collectifs, du T2 au T7.

Caractéristiques

Les débits dépendent du type de logement. Se reporter à l'Avis Technique n° 14/13-1911 pour l'hygroréglable et l'arrêté du 24 mars 1962 et 28 octobre 1983 pour l'autoréglable.

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.

Construction

- **Module VMC :**
 - compatible tout type de VMC (autoréglable ou hygroréglable A et B)
 - piquages raccordements aérauliques diamètre 160 mm
 - dépressostat intégré : à coupler avec un caisson collectif à pression ajustée type Airvent PA
- **Module PAC :**
 - pompe à chaleur haute performance (compresseur Inverter)

- monobloc tout intégré : pas d'intervention à prévoir sur la partie thermodynamique lors de l'installation
- filtre de protection de l'échangeur lavable et amovible par l'avant

> **Module chauffe-eau :**

- longévité de la cuve : garantie par protection permanente ACI Hybride : système dynamique breveté de protection contre la corrosion, efficace dans toutes les eaux, dure 2 fois plus longtemps dans le cas d'eaux agressives
- sécurité renforcée : résistance de secours 1800 W, condenseur à l'extérieur de la cuve, cycle anti-légionnelle, anti-chauffe à sec
- câblage heures creuses / heures pleines possible.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle : **AQUACOSY SV 100L** ▼

AQUACOSY SV 100L


-
Capacité
Puis. abs. maxi
Puis. résistance d'appoint
PAC COP à +20 °C
PAC Fluide frigorigène
Temp. ECS
Poids à vide
Puis. acous.
CODE
(1) Puissance électrique pondérée en réseau linéaire pour un T4, 1 sdb, 1 wc.
(2) en cours de certification.
(3) Puissance acoustique testée en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé s
◀ ▶

TÉLÉCHARGER LES TABLEAUX 

AQUACOSY SV 200L

-
Capacité
Puis. abs. maxi
Puis. résistance d'appoint
PAC COP à +20 °C
PAC Fluide frigorigène
Temp. ECS
Poids à vide
Puis. acous.
CODE
(1) Puissance électrique pondérée en réseau linéaire pour un T4, 1 sdb, 1 wc.
(2) en cours de certification.
(3) Puissance acoustique testée en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, chauffe-eau gainé s
◀ ▶

TÉLÉCHARGER LES TABLEAUX 



DOCUMENTS

- | | |
|---|--|
| ☒ Tous les documents | ☐ Certificat |
| ☐ Documentation commerciale | ☐ Documentation SAV |
| ☐ Notice d'installation | ☐ Notice d'utilisation |
| ☐ Prescription | ☐ Information ERP |

Pour avoir accès à plus de documents [connectez-vous](#)

CCTP AQUACOSY SV

Taille : 1966 ko




DOCUMENTATION COMMERCIALE AQUACOSY AV/SV 100L/200L

Taille : 6503 ko



ETIQUETTE ERP AQUACOSY SV 100L

Taille : 287 ko



ETIQUETTE ERP AQUACOSY SV 200L

Taille : 287 ko



FICHE PRODUIT AQUACOSY SV 100 L

Taille : 1788 ko



FICHE PRODUIT AQUACOSY SV 200 L

Taille : 1804 ko



NOTICE "QUICKSTART" D'UTILISATION AQUACOSY AV/SV 100/200L

Taille : 1561 ko



PHOTOS

Pas de documents pour ce produit à l'heure actuelle.

 Accueil > Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

> Gamme Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait > Aquacosy SV

 Favoris

QUI SOMMES NOUS ?

- > Le Groupe
- > La Marque
- > Atlantic, fabricant français depuis 40 ans
- > La démarche environnementale
- > Atlantic Climatisation et Ventilation
- > La force d'un fabricant
- > Nos partenaires
- > Recrutement

LES AUTRES SITES DE LA MARQUE ATLANTIC

- > Atlantic.fr - Site Grand public
- > Atlantic-pro.fr - Portail réservé aux professionnels
- > Atlantic-climatisation.fr
- > Atlantic-electrique.fr
- > Atlantic-pac-chaudieres.fr
- > Atlantic-guillot.fr
- > Atlantic-thermor-prescription.fr

NOUS CONTACTER

Votre Nom

*

Email

*

SIRET



Société

Département



Veuillez sélectionner un marché ...



Veuillez sélectionner un sujet ...



Votre message



ENVOYER



[MENTIONS LÉGALES](#)

[CHARTRE COOKIES](#)

[CONTACT PRESSE](#)

[Copyright Atlantic 2016](#)