




# RT 1014 RD-230

- Spot encastré rond fixe avec capot de protection en métal.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Faisceau 38°.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CODE	COULEUR	AC/DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN	α	IRC
DO233WW05	NOIR MAT	AC 230V	7,5W	3000K	575 Lm	600 Lm	38°	>80
DO233WW21	NICKEL SATINE	AC 230V	7,5W	3000K	575 Lm	600 Lm	38°	>80
DO233WW30	BLANC MAT	AC 230V	7,5W	3000K	575 Lm	600 Lm	38°	>80
DO233NW05	NOIR MAT	AC 230V	7,5W	4000K	650 Lm	650 Lm	38°	>80
DO233NW21	NICKEL SATINE	AC 230V	7,5W	4000K	650 Lm	650 Lm	38°	>80
DO233NW30	BLANC MAT	AC 230V	7,5W	4000K	650 Lm	650 Lm	38°	>80

- Montage au plafond en encastré uniquement.
- Usage intérieur uniquement.
- Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.
- Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
- Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (60mm)
- Homologation CE.
- Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).
- Montage sur surfaces inflammables.
- Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.
- Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.
- Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.
- Luminaire équipé d'un module LED en 230V.
- A connecter à un courant alternatif de 230V.
- Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifier la compatibilité avec l'installation.
- Garantie 3 ans.
- Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

