JULY - Mitigeur bain-douche mural

E16033-4














Jacob Delafon PARIS



• POIDS: 1,9 kg

• NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A2 U3 - Ge3

• DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn

• MÉCANISME : Cartouche à disques céramique

• ECO CONSO : ECO D'EAU
• MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR

• INVERSEUR : Inverseur automatique verrouillable

• Clapet anti-retour sur sortie douche

• Aérateur anti-calcaire.

• TYPE D'INSTALLATION : Mural

• TYPE : Mitigeur

• RACCORDS: Avec raccords et rosaces murales

• ENTRAXE (MM) : 150 ± 15 • VIDAGE : Sans vidage

TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
 GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
 Inverseur automatique verrouillable


Bénéfices consommateurs


• LIMITEUR de débit sensitif

Bénéfices installateurs

• FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

Dessin technique





(OHLER France 330 339 144 RSC Bobjgny-SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANLURA – Ce document n'est pas contractuel

Descriptif CCTP: Mitigeur bain-douche mural. E16033-4. Collection: JULY. POIDS: 1,9 kg. TYPE D'INSTALLATION: Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS: NF: IC/A - ECAU: E3/1 C2 A2 U3 - Ge3. TYPE: Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 21 I/mn. RACCORDS: Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME: Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM): 150 ± 15. ECO CONSO: ECO D'EAU. VIDAGE: Sans vidage. MITIGEUR DE BAIN: MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION: 2 trous. INVERSEUR: Inverseur automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME: 5 ans. Clapet anti-retour sur sortie douche. Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anti-calcaire..