Meuleuse Ø 125 mm LXT

DGA513RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple. (AFT) Protection anti retour kick-back. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Démarrage progressif. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Interrupteur à verrouillage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 - 6,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- frein à disque

Code EAN 0088381853620

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656
Meule à ébarber inox, pour

123145-8
Capots de protection ouverts pour

224415-9
Flasque de blocage

224554-5
Écrou

782423-1
Clé

821551-8
Coffret MAKPAC

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

ACCESSOIRES OPTIONNELS

123145-8
Capots de protection ouverts pour

194305-9
Douille à ergots

196845-3
Carters de protection pour rainurage

821551-8
Coffret MAKPAC