

Meuleuse Ø 230 mm

GA9061R

2200 W

Conçue pour l'ébarbage industriel : SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité. Moteur plus résistant aux travaux lourds. Sa compacité et légèreté lui assurent une excellente manœuvrabilité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	67 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Cordon d'alimentation	2.5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	450 x 250 x 145 mm

Code EAN 0088381810050

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6

Poignée Standard



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224256-3

Flasque extérieure de grandes



224257-1

Flasque intérieure de grandes



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

143486-6

Poignée Standard



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



224256-3

Flasque extérieure de grandes



224257-1

Flasque intérieure de grandes

