

Boulonneuse à chocs LXT

DTW251RMJ

18 V Li-Ion - 4 Ah - 230 Nm

Légère et puissante. Appréciée par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile

Livré de série en coffret MAK-PAC. Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail dans les endroits sombres. Moteur 4 pôles à aimants haute densité compact et puissant : assure un couple très élevé. Mécanisme de frappe en acier trempé dans un carter métallique.



18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Couple de serrage Max (franc)	230 Nm
Vitesse à vide max	0 - 2100 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M14
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	11,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381672467

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

837670-0

Moulage MAKPAC



■ PRODUITS DE SÉRIE

197265-4 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC



837670-0

Moulage MAKPAC



B-68448

Adaptateurs d'emmanchement à

