

# NHP EAU CHAUDE – MH 4M-200/960 FAX



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence	107146922
Pression	200 bars
Débit d'eau (maxi)	960 l/h
Calibre de buse HP	0475
Puissance	7,2 kW (absorbée) – TRI 400 V / 50 Hz / 12 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Décompression automatique (flussostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	70 kW (Température Eau/Vapeur : 90/150° C maxi)
Système Anticalcaire	De série - Ajustable (réservoir 1 l)
Réservoir diesel	15 l - <b>Consommation 3,9 kg/h</b>
Réservoir Détergent	OUI – Bidon de 10 l + 2 crépines d'aspiration
Niveau Sonore	76 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 98
Poids	142 kg



## ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 100 cm) à pression réglable
- Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière « EcoPower » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Vanne 2 détergents « WDK » : phase de rinçage intermédiaire automatique.
- Filtration fine de l'alimentation d'eau avec cartouche inox 50µ
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpent.
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



# NHP EAU CHAUDE – MH 4M-200/960 FAX



## ■ Spécificités / Points Forts



Filtre 50µm intégré pour une protection contre les impuretés dans l'eau

Commandes groupées & autodiagnostic + indication de maintenance

Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO »

Manomètre de contrôle de pression

Enrouleur intégré avec 15 m de flexible + frein

Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. Réservoir 10 litres

Frein de parking

Box de rangement. Remplissage Anticalcaire + ajustement en fonction de la dureté de l'eau



TotalCheck  
Auto-diagnostic

Points d'encrage intégrés au châssis tubulaire en acier laqué

4 grandes roues pour une mobilité parfaite sur tous types de sols

ErgoSystem  
Ergonomie



Lance INOX de série


Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tornado Plus » (2 tubes à Pression réglable) Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation = pas d'inversion de phases



EcoPower  
Consommation Maîtrisée



Réservoir diesel de 15 l avec niveau visible et sonde de niveau

Groupe Moteur/Pompe 1450 Tr/min avec débit ajustable accessible de l'extérieur + système de décompression automatique

Supports de rangement du pistolet

QuickService  
Accessibilité

Concept « Quick Service » : Accès rapide et facile aux composants