



SC100



Vidéo

ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

75 %

Largeur de nettoyage

31 cm

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Poids

12 kg

Réservoirs

3/4 L

Rendement théorique

620 m²/h



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

2 réservoirs amovibles : transport et un remplissage simplifié

Poignée ergonomique peut être inclinée

Niveau sonore faible permettant l'utilisation dans des zones sensibles au bruit.

COMPACTÉ ET MANIABILITÉ

Câble de sécurité orange

Unité de brossage déportée pour un nettoyage près des murs et des obstacles

NILFISK



SC100



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC100 E
Tension	V / Hz	220-240V 50/60 Hz
Puissance Brosse / Aspiration	W	800
Débit Air	L/s	55
Dépression	kPa	3,5
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	I
Largeur Travail / Embouchure	mm	310 / 321
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	66 / 1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	2100
Pression Brossage	kg	4
Niveau Sonore (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72)	dB(A)	72 ± 2
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	620/310
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	3 / 4
Dimensions Lxlxh	cm	400 x 360 x 1150
Poids à vide / en ordre de marche	kg	12 / 15
Longueur Câble	m	10

Composition de la laveuse livrée

LAVEUSE à conducteur accompagnant SC100 - Brosse cylindrique standard blanche, kit embouchure, kit poignée à deux mains, câble de 10 m détachable