



Facile et rapide à installer :
un simple tournevis suffit.



100% Étanche **sans colle ni lubrifiant.**



Pour **toutes les canalisations :**
Acier, Fonte, PEHD, PP, PVC, Plomb,
etc...



Polyvalent : raccorde des
diamètres extérieurs différents.



DÉTAIL DES RÉFÉRENCES SOUS CERTIFICAT,
NOUS CONSULTER.




Raccords multimatériaux de **connexion** et de **réparation** en acier inox AISI 304 et joint en EPDM. Ils résistent aux températures entre - 40°C et + 140°C et la tenue au feu est de **classe E**.

FLEX-FIT® SC

Raccords multimatériaux standards **SC**, avec **bande anti-cisaillement**.

RÉF.	PLAGE D'UTILISATION		TENUE À LA PRESSION	QUANTITÉ CONSEILLÉE
	CÔTÉ A	CÔTÉ B		
SC90	75-90	75-90	1 bar	4
SC100	85-100	85-100		10
SC115	100-115	100-115		10



FLEX-FIT® AC

Raccords multimatériaux d'adaptation **AC** avec « réduction » offrant une grande variation de diamètres extérieurs.

RÉF.	PLAGE D'UTILISATION		TENUE À LA PRESSION	QUANTITÉ CONSEILLÉE
	CÔTÉ A	CÔTÉ B		
AC040-050	32-40	40-50	0,6 bar	10
AC090-115	75-90	100-115		4
AC095-125	80-95	110-125		4
AC115-136	100-115	121-136		4



FLEX-FIT® DC

Raccords multimatériaux droits **DC**.

RÉF.	PLAGE D'UTILISATION		TENUE À LA PRESSION	QUANTITÉ CONSEILLÉE
	CÔTÉ A	CÔTÉ B		
DC32	24-32	24-32	0,6 bar	10
DC40	32-40	32-40		20
DC50	42-50	42-50		8
DC65	50-65	50-65		6
DC90	75-90	75-90		4
DC100	85-100	85-100		10
DC115	100-115	100-115		10

