

# Découvrez la nouvelle solution WC suspendu **SIAMP**


## **INGENIO**, un concentré d'innovations :

100% AUTOPORTANT\*

### STRUCTURE

#### AUTOPORTANTE **NF**

- Traitée anti-corrosion
- Résiste à une charge de plus de 400kg sans fixation murale nécessaire
- Prise d'aplomb : niveau à bulle intégré



### RÉSERVOIR **NF**

- Réservoir anti-fuite avec bonde intégrée
- Robinet économiseur d'eau hyper silencieux **NF**
- Isolé, pré-réglé en 3L/6L
- Maintenance aisée : accès direct par ouverture de la plaque de commande
- Accès gaine technique par capot arrière

### PIPE D'ÉVACUATION

- Pipe PVC à fixer par simple clipsage
- Serre joint amovible


### PIEDS

- Livrés en position d'installation
- Repositionnables pour ajustement latéral
- Pieds freinés : réglage en hauteur facile par 1 seul opérateur

**INNOSIAMP**

### S.A.V.

- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni



### CONNEXION EN EAU

- Raccordement en eau gauche et droite
- Sécurisée à l'intérieur du réservoir

### ROBINET D'ARRÊT **NF**

- Manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Ultra silencieux : flexible intégré

**INNOSIAMP**

### GABARITS DE RÉSERVE

- Adaptées à des cloisons profondes
- Protection contre les corps étrangers (zone de connexion cuvette & plaque de commande)

**INNOSIAMP**

### **INNOSIAMP**

#### FIXATION CUVETTE

- Vissage rapide
- 1 pièce au lieu de 3
- Armée en fibre de verre
- Sans découpe
- Ajustable en profondeur



Faible largeur : 35 cm hors tout

\* Fixation murale possible :  
kit de fixation haute fourni

# INGENIO, l'économie d'eau alliée au silence

QUIETO OD, la solution de remplissage la plus silencieuse du marché certifiée **NF** à 9 dB

## INNO SIAMP

Une combinaison unique qui accompagne le flux d'eau pour en réduire progressivement la pression.  
**Un silence exploité à 100%**

### BILLES EN VERRE

Le compartiment à billes diminue la pression et amortit le flux d'eau entrant dans le robinet.

### ROBINET D'ARRÊT DROIT

- Permet un flux d'eau continu contrairement à un robinet d'arrêt en équerre.
- Certifié **NF** 9 dB selon norme R 077.
- Flexible intégré.

### COURBES

Accompagnent le flux d'eau

### ROBINET FLOTTEUR À OUVERTURE DIFFÉRÉE

- Certifié **NF** à 9 dB selon norme R 076.
- Économiseur d'eau.

[VIDÉO DE FONCTIONNEMENT DU ROBINET QUIETO OD](#)



## > Économisez en silence

Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, le robinet flotteur QUIETO OD offre un silence de fonctionnement exceptionnel. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché (jusqu'à 16 fois plus silencieux qu'un robinet traditionnel).

De plus, le réservoir retardateur permettant l'ouverture différée du QUIETO OD diffère le remplissage du réservoir pendant que le mécanisme est encore ouvert. Ce système exclusif permet d'économiser jusqu'à 5 litres d'eau par jour (calcul réalisé pour une famille de 4 personnes).

## > Entretien et maintenance faciles

Le robinet flotteur QUIETO OD est facile à retirer du réservoir.

Si une maintenance est nécessaire, il suffit d'enlever les éléments de la plaque de commande sans avoir à les dérégler pour extraire le robinet du réservoir **INGENIO** sans avoir à démonter les autres composants. Aucun outil n'est nécessaire. Le capot amovible à l'arrière du réservoir permet une maintenance en gaine technique. Toutes nos pièces détachées sont disponibles chez votre distributeur ou sur commande.