

ToLEDo GLS

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans



NOT SUITABLE FOR HOUSEHOLD ROOM ILLUMINATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026999
Nom du produit	ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de la lampe	GLS
Type	ToLEDo GLS STEPDIM
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740594
Flux lumineux (lm)	806
Efficacité système (lm/W)	94.82
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance nominale (W)	8.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288269993
Coordonnée de chromaticité Y	0.41

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0026999
--------------	---------

ToLEDo GLS

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999

Nom du produit	ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de la lampe	GLS
Type	ToLEDo GLS STEPDIM
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740594

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Efficacité système (lm/W)	94.82
Température de couleur (K)	2700
Température de couleur proximale (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	8.5
Équivalent en Watts (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.53
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	No
Courant (mA)	68

ToLEDo GLS

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999

Etiquette énergétique de la lampe (classe) A+

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement 9

Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h) 15000

Durée de vie moyenne (h) 15000

Données physiques

Longueur (mm) 108

Diamètre nominal du produit (mm) 60

Diamètre max de la lampe (mm) 60

Poids (kg) 0.091

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288269993

Longueur simple de l'emballage (cm) 7.0

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 7.0

Hauteur de l'emballage unitaire (cm) 13.5

DUN14 (intérieur) 25410288269997

Unités par emballage intérieur 6

Longueur de l'emballage intérieur (cm) 14.5

Profondeur de l'emballage intérieur (cm) 15.0

Hauteur de l'emballage intérieur (cm) 22.0

DUN14 (extérieur) 15410288269990

unités par emballage extérieur 60

Longueur de l'emballage extérieur (cm) 78.0

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 23.8

Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 31.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris Not applicable

Recommandation pour l'élimination en fin de vie Not Applicable

Lampe à objectif spécial Non

Usage prévu Non

A utiliser uniquement en environnement sec Oui

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non

ToLEDo GLS

ToLEDo StepDim A60 806lm 827 E27

0026999

Convient à l'éclairage d'accentuation Oui

