

ToLEDo GLS

ToLEDo SmartSense A60 806LM 827 E27

0027546



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027546
Nom du produit	ToLEDo SmartSense A60 806LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de la lampe	GLS
Type	ToLEDo GLS SmartSense
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740597
Flux lumineux (lm)	806
Efficacité système (lm/W)	94.82
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	827 Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance nominale (W)	8.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288275468
Coordonnée de chromaticité Y	0.41

TABLEAU DE DONNÉES

ToLEDo GLS

ToLEDo SmartSense A60 806LM 827 E27

0027546

Données générales

Code produit	0027546
Nom du produit	ToLEDo SmartSense A60 806LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de la lampe	GLS
Type	ToLEDo GLS SmartSense
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740597

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Efficacité système (lm/W)	94.82
Température de couleur (K)	2700
Température de couleur proximale (K)	2700
Couleur de lumière	827 Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	120
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	8.5
Équivalent en Watts (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000

ToLEDo GLS

ToLEDo SmartSense A60 806LM 827 E27

0027546

Transformateur requis	No
Courant (mA)	66
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	113
Diamètre nominal du produit (mm)	60
Diamètre max de la lampe (mm)	60
Poids (kg)	0.092

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288275468
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	12.0
DUN14 (intérieur)	25410288275462
Unités par emballage intérieur	6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.8
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.3
DUN14 (extérieur)	15410288275465
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	71.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	30.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non

ToLEDo GLS

ToLEDo SmartSense A60 806LM 827 E27

0027546

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

