

## ToLEDo GLS

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

0027547



## Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures – Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Code produit                        | 0027547                                                            |
| Nom du produit                      | ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL                              |
| Technologie                         | LED                                                                |
| Puissance (nominale) (W)            | 12                                                                 |
| Type de Luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert                                                             |
| Application générale                | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur |
| Certifications                      | EUTIE103                                                           |
| Classe ETIM                         | EC001959                                                           |
| E-number Finland                    | 4740599                                                            |
| Flux lumineux (lm)                  | 1055                                                               |
| Température de couleur (K)          | 3000                                                               |
| Couleur de lumière                  | 830 Blanc chaud                                                    |
| IRC (Ra)                            | 80                                                                 |
| Puissance nominale (W)              | 12                                                                 |
| Tension (V)                         | 230                                                                |
| Durée de vie moyenne (nominale) (h) | 15000                                                              |
| Code EAN                            | 5410288275475                                                      |

## TABLEAU DE DONNÉES

## Données générales

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Code produit                       | 0027547                                                            |
| Nom du produit                     | ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL                              |
| Technologie                        | LED                                                                |
| Puissance (nominale) (W)           | 12                                                                 |
| Type de Luminaire (ouvert/fermé)   | Ouvert                                                             |
| Application générale               | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur |
| Température de fonctionnement (°C) | 25                                                                 |

## ToLEDo GLS

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

0027547

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Certifications</b>   | EUTIE103 |
| <b>Classe ETIM</b>      | EC001959 |
| <b>E-number Finland</b> | 4740599  |

## Données optiques

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Flux lumineux (lm)</b>              | 1055            |
| <b>Flux lumineux (lm)</b>              | 1055            |
| <b>Température de couleur (K)</b>      | 3000            |
| <b>Couleur de lumière</b>              | 830 Blanc chaud |
| <b>IRC (Ra)</b>                        | 80              |
| <b>Angle de faisceau (nominal) (°)</b> | 150             |

## Caractéristiques électriques

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Puissance nominale (W)</b>                                            | 12      |
| <b>Temps de démarrage (max) (s)</b>                                      | 0.5     |
| <b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b> | 1       |
| <b>Tension (V)</b>                                                       | 230     |
| <b>Facteur de puissance de la lampe</b>                                  | 0.55    |
| <b>Nb d'allumages avant défaillance prématurée</b>                       | 50000   |
| <b>Etiquette énergétique de la lampe (classe)</b>                        | A+      |
| <b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>                   | 12      |
| <b>Fréquence nominale (Hz)</b>                                           | 50/60Hz |

## Durée de vie

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b> | 15000 |
| <b>Durée de vie moyenne (h)</b>            | 15000 |

## Données physiques

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>Longueur (mm)</b>                    | 125   |
| <b>Diamètre nominal du produit (mm)</b> | 65    |
| <b>Poids (kg)</b>                       | 0.075 |

## Emballage

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Type d'emballage</b>                     | Carton         |
| <b>Code EAN</b>                             | 5410288275475  |
| <b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>  | 6.5            |
| <b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b> | 6.5            |
| <b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b> | 13.0           |
| <b>DUN14 (intérieur)</b>                    | 25410288275479 |

## ToLEDo GLS

*ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL***0027547**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Unités par emballage intérieur</b>           | 6              |
| <b>Longueur de l'emballage intérieur (cm)</b>   | 13.6           |
| <b>Profondeur de l'emballage intérieur (cm)</b> | 13.7           |
| <b>Hauteur de l'emballage intérieur (cm)</b>    | 20.3           |
| <b>DUN14 (extérieur)</b>                        | 15410288275472 |
| <b>unités par emballage extérieur</b>           | 60             |
| <b>Longueur de l'emballage extérieur (cm)</b>   | 71.0           |
| <b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b> | 21.5           |
| <b>Hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>    | 29.0           |

## Sécurité

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>Consignes de nettoyage en cas de bris</b>      | Not applicable |
| <b>Lampe à objectif spécial</b>                   | Non            |
| <b>Usage prévu</b>                                | Non            |
| <b>A utiliser uniquement en environnement sec</b> | Oui            |
| <b>Ne convient pas à l'éclairage résidentiel</b>  | Oui            |

## ToLEDo GLS

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

**0027547**

