




# PARKA MACH

Parka doublure fixe haute visibilité



## Normes

EN ISO 20471 (2013)



2

25 cycles

S

EN ISO 20471 (2013)



3

25 cycles

M à XXXL

EN 343 + A1 (2007)



3

1

EN 14058 (2004)



3

3

2

X

X

## Les + produit



Doublure fixe  
matelassée.



Col doublé polaire  
avec capuche intégrée



Poignets bord-côte :  
coupe-vent et confort.



Poche intérieure.

## Tailles disponibles

S à XXXL

## Coloris disponibles

- PARKAMACH02JN
- PARKAMACH02ON

## Caractéristiques techniques

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée noire.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pressions.
- Bas de manches avec poignets bord côte intérieur.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pressions.
- Patte d'accroche dans le col.
- Cordon de serrage avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues dos et devant.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

## Matières premières

### Tissu :

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m<sup>2</sup>.

Doublure matelassée taffetas 100% polyester. Poids : 200 g/m<sup>2</sup>.

Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m<sup>2</sup>.

### Tissu rétroréfléchissant :

Tissu rétroréfléchissant microbilles. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 méthode 5A).

## Stockage

La parka MACH est conditionnée dans un emballage individuel transparent.

Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

## Entretien

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



## Conformité

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.