



PARKA SKY

Parka / Veste de pluie haute visibilité



Normes

EN ISO 20471 (2013) 2 25 cycles S	EN ISO 20471 (2013) 3 25 cycles M à XXXL	EN 343 + A1 (2007) 3 1	EN 14058 (2004) 3 3 2 x x x Avec doublure amovible
--	---	------------------------------	---

Combinaison possible



Les + produit




Doublure de propreté.



Col doublé polaire avec capuche intégrée.



Poignets avec patte de serrage auto-agrippante.



Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure amovible.

Tailles disponibles

S à XXXL

Coloris disponibles

- PARKASKY02JN
- PARKASKY02ON

Caractéristiques techniques

- Manches montées.
- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pressions.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Dos du col fermé par trois boutons pressions.
- Cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet ROCKET ou du blouson softshell FALCON.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues dos et devant.
- Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
- Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.

Matières premières

Tissu :

Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².

Doublure de propreté taffetas 100% polyester.

Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m².

Tissu rétroréfléchissant :

Tissu rétroréfléchissant microbilles. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 méthode 5A).

Stockage

La parka SKY est conditionnée dans un emballage individuel transparent.

Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

Entretien

L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



Conformité

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.