

Pompes à vide - 2 étages

Dual stage - Vacuum pumps

Les produits de la famille VE N sont compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407c, R134a, R12, R22
 The VE N series are suitable for R410A, R407c, R134a, R12, R22 refrigerant

Série VE N

Entièrement mise à niveau
 Fiable, vide final élevé
 230V / 50~60Hz
 15 microns

VE N series

Totally upgrade
 More reliable, higher ultimate vacuum
 230V / 50~60Hz
 15 microns

Série VE N SV

Possède un vacuomètre
 Fiable, vide final élevé
 230V / 50~60Hz
 15 microns

VE N SV series

With a manifold gauge
 More reliable, higher ultimate vacuum
 230V / 50~60Hz
 15 microns



Série VE N SV

Série VE N

2 étages

Modèle / Model		TF-VE215N	TF-VE225N / TF-VE225N SV	TF-VE245N / TF-VE245N SV	TF-VE260N / TF-VE260N SV	TF-VE280N / TF-VE280N SV	TF-VE2100N / TF-VE2100N SV
Débit / Flow rate	50 Hz	1.5 CFM	2.5 CFM	4.5 CFM	6 CFM	8 CFM	10 CFM
		42 l/min	70 l/min	128 l/min	170 l/min	226 l/min	283 l/min
	60 Hz	1.8 CFM	3 CFM	5 CFM	7 CFM	9 CFM	12 CFM
		50 l/min	84 l/min	142 l/min	198 l/min	254 l/min	340 l/min
Vide final / Ultimate vacuum		2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa
		15 microns	15 microns	15 microns	15 microns	15 microns	15 microns
Puissance / Power		1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP
Raccord d'entrée / Inlet port		1/4" flare	1/4" flare	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare
Capacité d'huile / Oil capacity		200 ml	200 ml	325 ml	580 ml	500 ml	590 ml
Dimensions / Dimensions (mm)		308 X 124 X 224	318 X 124 X 234	338 X 138 X 244	395 X 145 X 257	395 X 145 X 257	395 X 145 X 257
Poids / Weight (kg)		7.5	8.5	10.4	15.8	16.2	16.7