

# AQUA 10



**AGRICULTURE**

Eau  
Refoulement



## APPLICATIONS

Tuyau de refoulement sous pression (10bar) des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.


Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +80°C.



**TRELLEBORG**

**AQUA 10**



|  <b>AGRICULTURE</b> |                          | <b>AQUA 10</b>             |             |  |               |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| DIAMÈTRE INTÉRIEUR<br>mm                                                                            | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR<br>mm | PRESSION DE SERVICE<br>bar | PLNE<br>bar | POIDS<br>kg/m                                                                     | LONGUEUR<br>m | CODE ARTICLE | STOCK (1) ou min.<br>de cde<br>m |
| 25.0                                                                                                | 33.0 ±1                  | 10                         | 30          | 0.49                                                                              | 40            | 5503679      | 200                              |
| 32.0                                                                                                | 40.0 ±1                  | 10                         | 30          | 0.61                                                                              | 40            | 5503681      | 200                              |
| 38.0                                                                                                | 46.0 ±1                  | 10                         | 30          | 0.74                                                                              | 40            | 5503682      | 1                                |
| 51.0                                                                                                | 59.0 ±1                  | 10                         | 30          | 0.97                                                                              | 40            | 5503683      | 1                                |
| 63.0                                                                                                | 71.0 ±1                  | 10                         | 30          | 1.18                                                                              | 40            | 5503684      | ∅                                |
| 76.0                                                                                                | 84.0 ±1                  | 10                         | 30          | 1.37                                                                              | 40            | 5503685      | 1                                |
| 102.0                                                                                               | 111.0 ±1                 | 10                         | 30          | 2                                                                                 | 40            | 5503674      | 1                                |
| 127.0                                                                                               | 137.0 ±1                 | 10                         | 30          | 2.89                                                                              | 40            | 5503675      | 120                              |
| 152.0                                                                                               | 161.0 ±1                 | 10                         | 30          | 3.28                                                                              | 40            | 5503676      | 1                                |
| 203.0                                                                                               | 215.0 ±1                 | 10                         | 30          | 6.1                                                                               | 40            | 5503677      | 1                                |
| 254.0                                                                                               | 268.0 ±1.2               | 10                         | 30          | 7.36                                                                              | 40            | 5503678      | 1                                |
| 305.0                                                                                               | 320.0 ±1.2               | 10                         | 30          | 9.12                                                                              | 40            | 5503680      | 1                                |
| Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).                                                      |                          |                            |             |                                                                                   |               |              | ∅ Selon disponibilité.           |

