

CALIKLER HT



**MATERIAL
HANDLING**

Air additionnel camions-citernes



APPLICATIONS

Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transport de produits pulvérulents en vrac.

AVANTAGES

- † Très flexible avec rayon de courbure particulièrement faible.
- † Convient à tous les types de compresseurs/surpresseurs de camions-citernes.
- † Permet la réalisation de flexibles sertis, conformes aux cahiers des charges des fabricants de produits pulvérulents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM résistant à la chaleur, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +180°C.
Pointes à +240°C.

HT




Made in France



TRELLEBORG

CALIKLER HT



**MATERIAL HANDLING****CALIKLER HT**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
50.0	7 ±1	64.0 ±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20	0060213	ı
50.0	7 ±1	64.0 ±1.5	3	18	0.8	125	1.81	40	0060212	ı
55.0	6.5 ±1	68.0 ±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20	0200589	120
55.0	6.5 ±1	68.0 ±1.5	3	18	0.8	140	1.84	40	0200588	120
60.0	6.5 ±1	73.0 ±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20	0070666	120
60.0	6.5 ±1	73.0 ±1.5	3	18	0.8	150	1.98	40	0070667	120
70.0	7 ±1	84.0 ±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20	0200591	ı
70.0	7 ±1	84.0 ±1.5	3	18	0.8	210	2.63	40	0200590	120
75.0	7.5 ±1	90.0 ±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20	0060215	ı
75.0	7.5 ±1	90.0 ±1.5	3	18	0.8	225	2.96	40	0060214	ı
89.0	7 ±1	103.0 ±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20	0200593	ı
89.0	7 ±1	103.0 ±1.5	3	18	0.8	310	3.26	40	0200592	120

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING