CASCADE

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS



Air et eau

APPLICATIONS

Refoulement d'eau sous pression, en milieu industriel et urbain ou pour toutes applications de refoulement d'eau dans le bâtiment et les travaux publics.

AVANTAGES

- Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- Très flexible et maniable grâce à son revêtement strié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : EPDM, vert, strié.
Température : -30°C à +70°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Conforme à la norme ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).	ISO





DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	20	0061511	¤
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	0061510	ι
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	ι
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	40	0061520	ι
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	80	0061522	ι
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	ι
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	40	0061540	ι
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	80	0061542	ι
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	ι
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	40	0061550	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307). ¤ Selon disponibilité.