# TRELLVAC Excavator

**CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT**

Aspiration industrielle de produits vrac

## APPLICATIONS

Tuyau d'aspiration destiné spécialement aux excavatrices aspiratrices.

## AVANTAGES

- Durée de vie très importante grâce au tube en caoutchouc naturel de haute qualité et de très forte épaisseur.
- Facilité de remplacement du tuyau grâce au diamètre de 254mm.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : SBR/NR, noir, aspect ondulé.

Température : -30°C à +80°C.

Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs pour la version 70ShA.

## RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Manchettes lisses de longueur 70mm.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tube de dureté 40ShA : garantit une excellente souplesse du tuyau.

Tube de dureté 70ShA : excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure (transport de pierres saillantes).

Les tuyaux sont livrés en longueurs droites sur palette spécifique.

70ShA

40ShA

et en creux : semaine/année

**CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT**

**TRELLVAC Excavator**

| DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm | DÉPRESSION MAXI bar | RAYON DE COURBURE mm | B kg/lg | LONGUEUR m | TYPE | CODE ARTICLE | STOCK (l) ou min. de cde m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 ±1.5 | 307.0 | 0,9 | 500 | 140 | 5.3 | 40ShA | 5513546 | l |
| 254.0 ±1.5 | 307.0 | 0,9 | 500 | 181 | 6.9 | 40ShA | 5513547 | l |
| 254.0 ±1.5 | 302.0 | 0,9 | 500 | 173 | 6.9 | 70ShA | 5513548 | l |
| 254.0 ±1.5 | 302.0 | 0,9 | 500 | 200 | 7.9 | 70ShA | 5513549 | l |

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING